

Dérouleuse pailleuse DB180

Déroulage de fourrage et paillage au sol

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Pique-botte amovible 2 dents avec moteur d'entraînement hydraulique
- Attelage 3 points Cat. 2 + attelage boulonné possible (à définir)
- Attelage des 2 côtés pour dérouler à gauche ou à droite
- Attelage rapide et sûr : fourreaux de guidage, verrouillage par ressort des 2 côtés
- Déverrouillage automatique de l'attelage lorsque la machine est posée au sol
- Tapis chaîne à barrettes dentées, patins de guidage Téflon, fond plein
- Tension de chaîne réglable avec rouleau de tension inférieur
- Rouleau de régulation réglable en hauteur sans outil
- Rehausse latérales amovibles
- Nécessite 1 DE

MODÈLE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ BALLE
DB180	1,50 m	450 kg	1,80 m ou 900 kg

OPTIONS

- Peigne de paillage hydraulique amovible
- Attelage boulonné EURO ou MAILLEUX
- Attelage boulonné pour chargeur télescopique

Document technique produit. Pour un projet d'équipement, rapprochez-vous de votre concessionnaire Nexagri qui vous accompagne sur le choix du modèle, la proposition commerciale et la mise en service.