

Lame à ensilage

Coupe propre du front de silo

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Attelage 3 points Cat. 2 + attelage soudé possible (à définir)
- Volets latéraux orientables à 180° hydrauliquement, déviateur hydraulique, boîtier de sélection en cabine (1 DE seulement)
- Lame d'usure double face boulonnée + protection inférieure Hardox
- Travail en marche avant et en marche arrière
- Longueur hors-tout : 85 cm
- Béquilles de dépose

MODÈLES DISPONIBLES

RÉFÉRENCE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	REPLIAGE HYD.	POIDS	HAUTEUR TABLIER
LE250F	2,50 m	2,50 m	Non	630 kg	1,30 m
LE300F	3,00 m	3,00 m	Non	790 kg	1,30 m
LE300H	3,00 m	2,40 m	Oui	850 kg	1,30 m
LE350H	3,50 m	2,40 m	Oui	950 kg	1,30 m
LE400H	4,00 m	2,40 m	Oui	1 100 kg	1,30 m

OPTIONS

- Attelage soudé EURO ou MAILLEUX
- Attelage soudé pour chargeur télescopique

Document technique produit. Pour un projet d'équipement, rapprochez-vous de votre concessionnaire Nexagri qui vous accompagne sur le choix du modèle, la proposition commerciale et la mise en service.